

# 機 械 設 備 仕 様 書

名 称	ばっ気ブロワ			番 号	1-1	数 量	1 台
準 拠 規 格	メーカー標準による						
仕 様	型 式	低騒音型ルーツブロワ					
	口 径	50A					
	揚 水 量	1.13m³/分					
	揚 程	0.43kgf/cm²					
	電 動 機	全閉・外扇・屋外型 2.2kW×200V					
	騒 音 値	機械より 1mの位置（A 特性 80dB 以下）					
主要部材質	ロ ー タ ー	FC30 又は FC25、FC20					
	ケ ー シ ン グ	FC25 又は FC20					
	主 軸	S45C 又は SCM3、FCD50					
	ギ ャ ー 等	SCM440 又は SCM21、SCM415					
付 属 品	吸込・吐出サイレンサー	1 台/台	逆止弁	1 ケ			
	防 振 架 台	1 台	安全弁	1 ケ			
	防振フレキシブル	1 ケ	ベルトカバー	1 ケ			
	ジ ョ イ ン ト						
	圧 力 計	1 台					
	駆 動 ベ ル ト	1 台分（予備品）					
	専 用 潤 滑 油	1 台分（予備品）					
使 用 条 件	使用目的	ばっ気槽他、空気供給					
	使用条件	連 続		設 置 場 所	屋内・屋外・水中		
メーカー指定	有・無		参 考 図	有（別紙）・無			
工 場 検 査	社内・立会・公共機関		別 添 事 項				
備 考	【既設】（株）アンレット 型式：BH50						